

BESTÄLLNING

PROVNING AV HÅRDNAD BETONG



Ifylls av Vattenfall Research & Development AB

Löpnr.	Ankomstdatum	Provningsdatum
--------	--------------	----------------

PROVKROPP

Antal	Kub	
	<input type="checkbox"/> 150 mm	<input type="checkbox"/> mm
Borrkärna	Sprutbetongplatta	
<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/>	
Övrigt		
<input type="checkbox"/>		

PROVNING AV

Tryckhållfasthet	Spräckhållfasthet	Vatteninträngning	
<input type="checkbox"/> SS-EN 12390-3	<input type="checkbox"/> SS-EN 12390-6	<input type="checkbox"/> SS-EN12390-8	<input type="checkbox"/> SS 13 72 14
Frostresistens	<input type="checkbox"/> Sågad yta	<input type="checkbox"/> Överyta	<input type="checkbox"/> Silika
<input type="checkbox"/> SS 13 72 44	<input type="checkbox"/> Saltvatten	<input type="checkbox"/> Sötvatten	<input type="checkbox"/> 112 cykler
Böjdraghållfasthet hos sprutbetong	Fiberhalt	Draghållfasthet	
<input type="checkbox"/> SS-EN 14488-3	<input type="checkbox"/> ASTM 1018	<input type="checkbox"/> SS-EN 14488-7	<input type="checkbox"/> SS 13 72 31

<input type="checkbox"/> Förprovning	<input type="checkbox"/> Fortlöpande provning	<input type="checkbox"/> Jämförande provning
--------------------------------------	---	--

Övrig provning

UPPGIFTER OM BETONGEN

Provens märkning					
Byggplatsens beteckning			Betongleverantör		Fabriksnr.
Konstruktionsdel			Plats för provtagning		Provtagare
			<input type="checkbox"/> Byggnadsplats	<input type="checkbox"/> Fabrik	
Hållfasthetsklass	Exponeringsklass	Kloridhaltsklass	Cementfabrikat	Cementtyp	Cementmängd, kg/m ³
Max stenstorlek, mm	Betongtemp, °C	Avsedd lufthalt, %		Uppmätt lufthalt efter, %	
		Blandning		Transport	Pump
Avsett/uppsett vct/vbt		Avsedd konsistens, m m		Uppmätt konsistens efter, m m	
		Blandning		Transport	Pump
Tillsatsmedel: Typ		Produktnamn			Mängd, % av cementvikten
Tillsatsmedel: Typ		Produktnamn			Mängd, % av cementvikten
Tillsatsmaterial: Typ		Produktnamn			Mängd kg/m ³
Gjutdatum	Avsedd ålder vid provning, dygn	Övrigt			

ÖNSKAD RESULTATREDOVISNING

Vid provning av frostresistens önskas delredovisning				<input type="checkbox"/> Per telefon, nr						
Vid cykler	7	14	28	42	Vid provning till	56	70	84	98	<input type="checkbox"/> Per fax, nr
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	112 cykler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Per mail, adress
<input type="checkbox"/> Original till beställare				<input type="checkbox"/> Original till						
Kopia till										
Kopia till										

BESTÄLLARE

Beställare	Littra/Kontonummer	Fakturaadress, om annan än vidstående	
	Organisationsnummer		
Kontaktperson			Telefon nr.

VATTENFALL RESEARCH & DEVELOPMENT AB

BETONGPROVNING
POSTADRESS
814 26 ÄLVKARLEBY

TELEFON
026-835 00

TELEFAX
026-836 30
026-836 60

E-POST
betongprovning@vattenfall.com

INTERNET
www.vattenfall.se/foretag
därefter Anläggning och Materialteknik