



Hårt ansatta delar på en anläggning kan lätt bli smutsiga. På Vattenfall Services hjälper vi dig att hålla din elektriska utrustning ren med hjälp av blästring med torris. Rengöringen utförs med arbetsmetoden AMS - arbete med spänning.

Blästring med torris baseras på koldioxid i fast form och är en mycket effektiv och skonsam rengöringsmetod som kan användas direkt på utrustning utan slitage eller behov av demontering. Med torris behövs det inte heller några efterbehandlingar i form av torkning och uppstädning av avfall. Du undviker även användningen av miljöfarliga kemikalier.

Specialutvecklad metod

Blästringen utförs med stångmetoden där vi använder ett specialutvecklat munstycke och blåsrör. Vi utför torrisblästring på normalt spänningssatta anläggningar upp till 40 kV där våra tekniker använder sig av isolationsskydd och kompletterande personlig utrustning.

Efter utförd torrisblästring kan teknikerna enkelt dammsuga upp smuts och partiklar från golvet. Du får därmed en anläggning där inte bara isolatorerna är rengjorda utan hela nätstationen, facket eller transformatorn är noggrant rengjord.

Trygg PD-mätning

Innan blästringen startar genomförs en PD-mätning (Ultra TEV) för att säkerställa anläggningens isolation och upptäcka eventuella sprickor i porslin.

För utrustning och metoder kring torrisblästring har Vattenfall Services avtal med leverantören Hot Blast®.



Före



Efter

Vi kan hjälpa dig med följande:

- Noggranna riskanalyser
- Rengöring på spänningssatta anläggningar upp till 40 kV
- AMS-arbete med stångmetoden

Fördelarna med att anlita oss:

- Hög kompetens och expertkunskap
- Uppfyller ställda krav enligt regelverket för AMS-arbete och SS-EN-61235
- Skonsam och effektiv rengöring
- Kvalificerad utrustning
- Lång erfarenhet av torrisblästring