

VATTENFALL SERVICES

DET ÄR ENKLARE NÄR ALLT FUNGERAR

Torrisblästring

Vattenfall Services använder blästring med torris som en effektiv metod för rengöring av driftsatt elektrisk utrustning. Rengöringen utförs med arbetsmetoden AMS, Arbete Med Spänning.

Skonsam mot miljö

- Inga kemiska lösningsmedel
- Inget extra eller onödigt avfall

Skonsamt mot utrustning


- Inget mekanisk slitage
- Inget korrosiv
- En torr process
- Ingen täckning eller demontering krävs

Kostnadseffektiv

- Reducerar tid och kostnader
- Inga produktionsstopp

Annat

- Desinficerar i samband med rengöringen (Salmonella)
- Effektiv på sot, mögel och avlagringar



Driftsatta anläggningar

Blästringen utförs enligt regelverket för AMS-arbete med stångmetoden där ett specialutvecklat munstycke och blåsrör användes. Dessa är testade och godkända enligt SS-EN 61235.

Innan blästringen startar genomförs en PD-mätning (Ultra TEV) för att säkerställa anläggningens isolation samt eliminera risken för sprickor i porlin.

Arbetet utförs på normalt spänningssatta anläggningar upp till 40 kV och våra tekniker använder sig av fullgott isolationsskydd samt kompletterande personlig skyddsutrustning.

Efter utförd torrisblästring kan teknikern enkelt dammsuga upp smuts och partiklar från golvet.

Du får en anläggning där inte bara isolatorerna är rengjorda utan hela nätstationen, facket eller transformatorn är rengjord in i minsta skrymsle och vrå.

För utrustning och metoder kring torrisblästring har Vattenfall Services avtal med leverantören Hot Blast®.