

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RÖRDRIVNINGSTJÄNSTER

Avtal	Bilaga	Datum/rev
Ramavtal Rördrivning	2.2a	2021-02-05

1 Utbildning

Krav rördrivningstjänster	Krav	Önskemål
Ska ha yrkesbevis/körkort för aktuell maskintyp.	K	
Ska ha genomgått EBR:s maskinförarutbildning.		Ö
Trafikverkets kurs "Säkerhet på väg".	K	
Utbildning Hjärt - Lungräddning	K	
Leverantören skall vara utbildad i och följa Trafikverkets gällande regler kring Utmärkningsansvarig.	K	
1. ESA Instruerad person – icke elektriskt arbete lärarledd/E-learning grundutbildning/repetition intervall 3 år Utbildningsbevis på godkänd genomförd utbildning skall kunna uppvisas vid anmodan 2. E-learningutbildningen skall för varje arbetsplats vid respektive tillfälle kompletteras med ESA tillträdesbevis "ESA Överenskommelse om tillträde".	K	
Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17	K	
Kabelförläggning (KJ41) vid arbeten i egen regi	K	

Arbete med förläggning av elkabel eller kabelrör i mark klassas enligt elsäkerhetsföreskrifterna som ett elinstallationsarbete. Den som utför denna typ av arbete behöver därför ha en egen auktorisation och ett egenkontrollprogram och vara registrerad hos Elsäkerhetsverket inom relevanta verksamhetstyper.

2 Utsättning

Beställaren ansvarar för utsättning kablar, kulvertar och dylikt. Leverantören skall i förväg förvissa sig om att erforderlig utsättning ägt rum.

3 Särskilda bestämmelser om maskin och arbetskraft

Leverantören skall inhämta beställarens tillstånd beträffande transport och förvaring av maskiner och tillbehör samt drivmedel.

Leverantören skall följa gällande regelverk vid framförande av bandburna maskiner.

Leverantören ansvarar dessutom för att

- maskin med tillhörande utrustning är komplett och i gott skick samt uppfyller myndigheternas och den lokala skyddsorganisationens krav på säkerhet.
- giltigt besiktningsbevis kan uppvisas för sådana maskiner eller redskap som kräver besiktning enligt lag. Entreprenören ansvarar för alla nödvändiga myndighets tillstånd för maskinens framförande. Samtliga tillstånd och besiktningsbevis skall kunna uppvisas före och under arbetets utförande.
- maskin, där föraren har svårighet att överblicka vad som sker vid backning, skall vara utrustad med godkända varningssignaler (ljud och ljus i kombination).
- Vid förvaring av flytande kemikalier som ej förvaras i farmartank ska spillskydd finnas om större mängd (200 lit. Fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd styrs av vilken mängd som förvaras. Spillskyddet ska kunna kvarhålla största behållarens volym plus 10 % av övriga behållare som förvaras inom invallningen/spillskyddet
- Vid förvaringsstället för flytande kemikalier/oljor ska sanerings/absorptionsmedel finnas.
- Leverantören och dess personal kan tala, läsa och förstå svenska.
- Maskinen/förare ska följa normal arbetstid på arbetsplatsen